

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A.  
Ctra. C-17 km. 2  
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)  
Telf. 93 572 65 00 – Fax: 93 564 50 05

Declaramos, que el producto que se referencia a continuación cumple las especificaciones de la norma UNE-EN 12004:2008.

## WEBER COL FLEX CONFORT

Tipo: C, Clase: 2 TE – S1. Adhesivo cementoso de alta adherencia mejorado con características adicionales, deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable. Adecuado para la colocación de baldosas cerámicas en suelos y paredes interiores y exteriores.

Cumpliendo las siguientes especificaciones:

### Características

Alta adherencia inicial (28 días)  
Alta adherencia después de inmersión en agua  
Alta adherencia de envejecimiento con calor  
Alta adherencia después de ciclo hielo-deshielo  
Tiempo abierto: adherencia ( $\geq 20$  min.)  
Reacción frente al fuego

### Valores

$\geq 1$  N/mm<sup>2</sup>  
 $\geq 1$  N/mm<sup>2</sup>  
 $\geq 1$  N/mm<sup>2</sup>  
 $\geq 1$  N/mm<sup>2</sup>  
 $\geq 0,5$  N/mm<sup>2</sup>  
Clase E

### Métodos de ensayo

8.2 de UNE-EN 1348  
8.3 de UNE-EN 1348  
8.4 de UNE-EN 1348  
8.5 de UNE-EN 1348  
UNE-EN 1346  
UNE-EN 13501-1

### Características especiales

Deslizamiento  
Tiempo abierto ampliado: adherencia ( $\geq 30$  min.)  
Deformabilidad:

### Valores

$\leq 0,5$  mm  
 $\geq 0,5$  N/mm<sup>2</sup>  
 $\geq 2,5$  mm y  $< 5$  mm

### Métodos de ensayo

UNE-EN 1308  
UNE-EN 1346  
UNE-EN 12002



Esther Prat  
Director Técnico  
Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A.