

Diciembre/2008

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A.
Ctra. C-17 km. 2
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Telf. 93 572 65 00 – Fax: 93 564 50 05

Declaramos, que el producto que se referencia a continuación cumple las especificaciones de la norma EN 12004:2001/A1:2002.

WEBER COL MAX

Tipo: C, Clase: 1TE. Adhesivo cementoso mejorado con características adicionales, deslizamiento reducido. Adecuado para la colocación de baldosas cerámicas en suelos y paredes interiores y suelos exteriores.

Cumpliendo las siguientes especificaciones:

Características

Adherencia inicial (28 días)
Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia de envejecimiento con calor
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo
Tiempo abierto: Adherencia (≥ 20 min.)

Valores

$\geq 0,5$ N/mm²
 $\geq 0,5$ N/mm²
 $\geq 0,5$ N/mm²
 $\geq 0,5$ N/mm²
 $\geq 0,5$ N/mm²

Métodos de ensayo

8.2 de EN 1348:1997
8.3 de EN 1348:1997
8.4 de EN 1348:1997
8.5 de EN 1348:1997
EN 1346:1997

Característica especial

Deslizamiento
Tiempo abierto ampliado: adherencia (≥ 30 min.)

Valores

$\leq 0,5$ mm
 $\geq 0,5$ N/mm²

Métodos de ensayo

EN 1308
EN 1346:1997



Esther Prat
Directora Técnica
Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A.