

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A:
Ctra. C17 km 2
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel. 93 572 65 00 – Fax: 93 564 50 05

Declaramos, que el producto que se referencia a continuación cumple con las especificaciones establecidas en la tabla ZA.1 del anexo ZA de la norma EN 998-2:2003.

WEBER.TEC GLASS

Mortero prescrito para uso corriente (G) destinado especialmente para ser utilizado en construcciones interiores y exteriores de bloques de vidrio, sometidas a requisitos estructurales.

Cumpliendo las siguientes especificaciones:

| <u>Características</u> | | <u>Valores</u> | <u>Métodos de ensayo</u> |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| Proporción de componentes: (en volumen) | Cemento: Áridos: Aditivos: | 25 % 73 % 2 % | |
| Contenido en cloruros: | | 0,0 % | EN 1015-17 |
| Reacción frente al fuego: | | Clase A1 | EN 13501-1 |
| Absorción de agua: | | 0,3 Kg/(m ² ·min ^{0,5}) | EN 1015-18 |
| Permeabilidad al vapor de agua: | | μ 15/35 (tabulado) | EN 1745 |
| Conductividad térmica (λ _{10,seco}): | | 0,76 W/mK (tabulado) | EN 1745 |
| Durabilidad (resistencia ciclos hielo/deshielo): | | evaluación basada en las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización del mortero. | |



Esther Prat
Directora Técnica
Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A.