

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A:  
Ctra. C17 km 2  
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)  
Tel. 93 572 65 00 – Fax: 93 564 50 05

Declaramos, que el producto que se referencia a continuación cumple con las especificaciones establecidas en la tabla ZA.1 del anexo ZA de la norma EN 998-1:2003.

## WEBER.TEC HYDROMUR

Tipo: R. Mortero para renovación especialmente indicado para el saneamiento de muros afectados por humedad y eflorescencias.

### Característica

Reacción frente al fuego  
Absorción de agua (24 horas)  
Permeabilidad al vapor de agua  
Adhesión  
Conductividad térmica ( $\lambda_{10,seco}$ ) valor tabulado  
Durabilidad (resistencia ciclos hielo/deshielo)

### Valores

Euroclase A1  
 $\geq 0.3 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0.5}$   
 $\mu \leq 15$   
 $\geq 0.2 \text{ N/mm}^2$  FP:B  
0.47 W/mk  
evaluación basada en las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización del mortero.

### Métodos de ensayo

EN 13501-1  
EN 1015-18  
EN 1015-19  
EN 1015-12  
EN 1745:2002



Esther Prat  
Directora Técnica  
**Saint Gobain Weber Cemarsa, S.A.**