

**SERIE:** DAMASCO**MODELO:** DAMASCO GRIS-S**FORMATO:** 40x40**DEFINICIÓN** (según UNE-EN 14411)

Método de fabricación: Baldosas cerámicas prensadas en seco

Grupo según la absorción de agua..... BIIa

Norma del producto..... UNE-EN 14411 Anexo J

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y su norma de ensayo**

UNE-EN ISO 10545-2.....	Dimensiones y aspecto superficial.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-3.....	Absorción de agua.....	$3 < E \leq 6 \%$
UNE-EN ISO 10545-4.....	Resistencia a la flexión.....	$>22 \text{ N/mm}^2$
UNE 67-101.....	Dureza al rayado según Mohs.....	6
UNE-EN ISO 10545-8.....	Dilatación térmica lineal.....	$7,0 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
UNE-EN ISO 10545-9.....	Resistencia al choque térmico.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-11.....	Resistencia al cuarteo.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-12.....	Resistencia a la helada.....	NO RESISTENTE
UNE-EN ISO 10545-7.....	Resistencia a la abrasión.....	PEI III
UNE-EN ISO 10545-14.....	Resistencia a las manchas:	
	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ..... 5	Yodo ..... 5
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ..... ---	Aceite de oliva ..... 5
UNE-EN ISO 10545-13.....	Resistencia química:	
	Productos de limpieza..... Cloruro amónico.....	GA
	Aditivos de piscina..... Hipoclorito sódico.....	GA
	Ácidos y bases débiles..... Ácido clorhídrico (3%).....	GLA
		Hidróxido potásico (30 gr/l)..... GLA
		Ácido cítrico..... GLA
	Ácidos y bases fuertes..... Ácido clorhídrico (18%).....	GH B
		Hidróxido potásico (100 gr/l)..... GH A
		Ácido láctico..... GH A

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Rd..... Clase 1  
(Sección SU1 del Código Técnico de la Edificación)**RECOMENDACIONES DE USO.** (Sólo para pavimentos: CLASE 3

Ver indicaciones en nuestro catálogo general)

viernes, 28 de marzo de 2008



## Declaración CE de Conformidad

El signatario, representando al siguiente fabricante:

MARAZZI IBERIA S.A.  
Avda. Enrique Gimeno, 317  
12006 CASTELLON (España)

**Planta de fabricación : MARAZZI IBERIA, Avda. Enrique Gimeno, 317. Castellón (España)**

Declara que:

Los productos comercializados por Marazzi y fabricados en esta planta, son conformes con las disposiciones del **Anexo ZA de la UNE EN 14411** Baldosas Cerámicas- Definiciones, clasificación, características y marcado – baldosas cerámicas prensadas en seco con  $E > 10 \%$

**Descripción del producto y usos finales previstos:** Baldosas cerámicas, esmaltadas, para paredes interiores.

**Disposiciones con las que el producto es conforme:**

<b>Características:</b>	<b>Valor Declarado:</b>
Reacción al fuego:	Clase A1 (Decisión 96/603/EEC modificada)
Resistencia a la flexión:	NPD (No adecuado para para techos suspendidos)
Adhesión:	NPD
Emisión de sustancias peligrosas:	NPD

**Firma:**

Nombre: Agustín Sainz

Cargo: Director técnico

**MARAZZI IBERIA, S.A.**  
**P.P.**

**AGUSTIN SAINZ**

Fecha: 15/07/2009