

**SERIE: MERCURY****MODELO: MERCURY WHITE****FORMATO: 25x38****1.- DEFINICIÓN (según UNE-EN 14411)**

Método de fabricación: Baldosas cerámicas prensadas en seco

Grupo según la absorción de agua..... BIII

Norma del producto..... UNE-EN 14411 Anexo L

**2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y su norma de ensayo**

UNE-EN ISO 10545-2.....	Dimensiones y aspecto superficial.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-3.....	Absorción de agua.....	E > 10 %
UNE-EN ISO 10545-4.....	Resistencia a la flexión.....	> 15 N/mm <sup>2</sup>
UNE 67-101.....	Dureza al rayado según Mohs.....	3
UNE-EN ISO 10545-8.....	Dilatación térmica lineal.....	7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
UNE-EN ISO 10545-9.....	Resistencia al choque térmico.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-11.....	Resistencia al cuarteo.....	CONFORME
UNE-EN ISO 10545-12.....	Resistencia a la helada.....	NO RESISTENTE
UNE-EN ISO 10545-7.....	Resistencia a la abrasión.....	PEI ---

UNE-EN ISO 10545-14..... Resistencia a las manchas:

Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .....	5	Yodo .....	5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .....	---	Aceite de oliva .....	5

UNE-EN ISO 10545-13..... Resistencia química:

Productos de limpieza.....	Cloruro amónico.....	G A
Aditivos de piscina.....	Hipoclorito sódico.....	G A
Ácidos y bases débiles.....	Ácido clorhídrico (3%).....	GL B
	Hidróxido potásico (30 gr/l).....	GL A
	Ácido cítrico.....	GL B
Ácidos y bases fuertes.....	Ácido clorhídrico (18%).....	GH B
	Hidróxido potásico (100 gr/l)....	GH A
	Ácido láctico.....	GH B

**3.- RECOMENDACIONES DE USO. (Sólo para pavimentos: CLASE ---**

Ver indicaciones en nuestro catálogo general)

jueves, 25 de septiembre de 2008



## Declaración CE de Conformidad

El signatario, representando al siguiente fabricante:

MARAZZI IBERIA S.A.  
Avda. Enrique Gimeno, 317  
12006 CASTELLON (España)

**Planta de fabricación : MARAZZI IBERIA, Avda. Enrique Gimeno, 317. Castellón (España)**

Declara que:

Los productos comercializados por Marazzi y fabricados en esta planta, son conformes con las disposiciones del **Anexo ZA de la UNE EN 14411** Baldosas Cerámicas- Definiciones, clasificación, características y marcado – baldosas cerámicas prensadas en seco con  $E > 10 \%$

**Descripción del producto y usos finales previstos:** Baldosas cerámicas, esmaltadas, para paredes interiores.

**Disposiciones con las que el producto es conforme:**

**Características:**

Reacción al fuego:

Resistencia a la flexión:

Adhesión:

Emisión de sustancias peligrosas:

**Valor Declarado:**

Clase A1

(Decisión 96/603/EEC modificada)

NPD (No adecuado para  
para techos suspendidos)

NPD

NPD

**Firma:**

Nombre: Agustín Sainz

Cargo: Director técnico

**MARAZZI IBERIA, S.A.**  
**P.P.**

**AGUSTIN SAINZ**

Fecha: 15/07/2009