

Declaration of Performance N. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Unique identification code of the product-type;*
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external walls and floorings

- 2) *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:* **internal and external walls and floorings**
- 3) *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):* **Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España**
- 4) *Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):* not applicable
- 5) *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:* **System 4**
- 6) *In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: Name and number of notified body:* not applicable
- 7) *Declared performance*

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Breaking strength	≥1300 N	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion	NPD	
Durability, for: - Internal use - External use: Freeze/thaw resistance	Passed Passed	
Resistance to thermal shock	Passed	
Release of dangerous substances, for: Release of lead Release of cadmium	NPD NPD	

- 8) *The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7.*

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Castellón, 01/07/2013



Agustín Sainz
 Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Código de identificación única del producto tipo; Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*

Baldosas cerámicas presadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, tipo 1, para suelos y paredes interiores y exteriores.

- 2) *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: para suelos y paredes interiores y exteriores*
- 3) *Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5: Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España*
- 4) *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: No aplicable*
- 5) *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: Sistema 4*
- 6) *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: nombre y número de identificación del organismo notificado, si procede): No aplicable*
- 7) *Prestaciones declaradas:*

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Deslizamiento	Véase el cuadro adjunto	
Tactilidad	NPD	
Resistencia de adherencia	NPD	
Durabilidad, para: - usos interiores - usos exteriores: Resistencia helada	Cumple Cumple	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Emisión de sustancias peligrosas: Emisión de plomo Emisión de cadmio	NPD NPD	

- 8) *Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.*

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante, identificado en el punto 3. Firmado por y en nombre del fabricante por:



Castellón, 01/07/2013

 Agustín Sainz
 Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

Dichiarazione di prestazione N. : 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Codice di identificazione del prodotto-tipo;*
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4:

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.

- 2) *Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:* **Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni**
- 3) *Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:* **Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España**
- 4) *Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:* non applicabile
- 5) *Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP):* **Sistema 4**
- 6) *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata*
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: non applicabile
- 7) *Prestazioni dichiarate:*

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specificata tecnica armonizzata
Resistenza al fuoco	Classe A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Sforzo di rottura	≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	NPD	
Resistenza all'adesione	NPD	
Durabilità per: - Uso interno - Uso esterno : resistenza al gelo/disgelo	Resistente Resistente	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Cessione di sostanze pericolose, per: - cessione di Piombo - cessione di Cadmio	NPD NPD	

- 8) *La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.*

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. Firmato a nome e per conto del produttore:



Castellón, 01/07/2013

 Agustín Sainz
 Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Code d'identification unique du produit type; Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:*

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$, murs et sols intérieurs et extérieurs

- 2) *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: murs et sols intérieurs et extérieurs*
- 3) *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España*
- 4) *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: non applicable*
- 5) *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 4***
- 6) *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant: non applicable*
- 7) *Performances déclarées*

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Force de rupture	≥ 1300 N	
Glissance	voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
Résistance de l'adhésion	NPD	
Durabilité pour: - Usage intérieur - Usage extérieur : résistance au gel/dégel	Résistant Résistant	
Résistance au choc thermique	Résistant	
Dégagement de substances dangereuses: Dégagement de plomb Dégagement de cadmium	NPD NPD	

- 8) *Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.*

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Agustín Sainz
Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

Castellón, 01/07/2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG nr. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*

Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Wand -und Bodenfliesen für den Innen -und Außenbereich

- 2) *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Wand -und Bodenfliesen für den Innen -und Außenbereich***
- 3) *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España***
- 4) *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht anwendbar*
- 5) *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 4***
- 6) *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: nicht anwendbar*
- 7) *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Bandschutzklasse	Klasse A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Bruchfestigkeit	≥ 1300 N	
Rutschfestigkeit	Siehe beigefügte Tabelle	
Taktilität	NPD	
Haftzugfestigkeit	NPD	
Haltbarkeit: - für den Innenbereich - für den Außenbereich Frost/Taubeständigkeit	Beständig Beständig	
Temperaturschwankungswiderstand	Beständig	
Abgabe von Gefahrenstoffen: Abgabe von Blei Abgabe von Kadmium	NPD NPD	

- 8) *Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.*

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Castellón, 01/07/2013



Agustín Sainz
Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

IZJAVA O LASTNOSTIH št. 001MRZIS

Rev. N. 0

- 1) *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*
Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Suho stiskane keramične ploščice, z absorpcijo vode $E_b \leq 0,5\%$, za oblaganje sten in podov v notranjih in zunanjih prostorih

- 2) *Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: **Za oblaganje sten in podov v notranjih in zunanjih prostorih***
- 3) *Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*
Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón – España.
- 4) *Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):*
 se ne uporablja
- 5) *Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **Sistem 4***
- 6) *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: Ime in identifikacijska številka priglasišnega organa, če je primerno: se ne uporablja*
- 7) *Navedena lastnost*

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Reakcija z ognjem	Razred A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Zlomna sila	≥1300 N	
Drsnost	Glej priloženo tabelo	
Taktilnosti	NPD	
Oprijemljivost	NPD	
Trajnost za: - Notranja uporaba - Za zunanjo uporabo: Odpornost na zmrzovanje/odjuge	Odporno Odporno	
Toplotni šoki	Odporno	
Izguba nevarnih/strupenih snovi: - Izguba svinca - Izguba kadmija	NPD NPD	

- 8) *Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.*

*Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:*

Castellón, 01/07/2013



Agustín Sainz
 Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus;
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:*

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky $E_b \leq 0,5\%$, seinä- ja lattialaattakäyttöön sisä- ja ulkotiloissa

- 2) *Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **seinä- ja lattialaattakäyttöön sisä- ja ulkotiloissa***
- 3) *Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: **Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón – España***
- 4) *Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: ei sovelleta*
- 5) *Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 4***
- 6) *Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta: ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa: ei sovelleta*
- 7) *Ilmoitetut suoritusasteet*

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Polokäyttäytyminen	Luokka A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Taivutuslujuus	≥1300 N	
Liukastumisenesto	Katso taulukko liitteenä	
Myötäilee (Tactility)	NPD	
Tartuntalujuus	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys: - Sisäkäyttö: - Ulkokäyttö: Jäätymis-sulamiskestävyys	Täyttyy Täyttyy	
Lämpöshokin kestävyys	Täyttyy	
Vaarallisten aineiden päästöt: - lyijy - kadmium	NPD NPD	

- 8) *Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset.*

*Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:*



Agustín Sainz
Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

Castellón, 01/07/2013

PRESTANDEKLARATION Nr 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Produkttypens unika identifikationskod:
Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:*

Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption Eb ≤ 0,5%, för inomhus- och utomhusbruk på väggar och golv

- 2) *Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **för inomhus- och utomhusbruk på väggar och golv***
- 3) *Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España***
- 4) *I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: Inte relevant*
- 5) *Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **Systemet 4***
- 6) *För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: det anmälda organets namn och identifikationsnummer, i förekommande fall: Inte relevant*
- 7) *Angiven prestanda*

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Brandklassning	Klass A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Brottstyrka	≥1300 N	
Halksäkerhet	Se tabell bifogad	
Taktilitet	NPD	
Vidhäftningshållfasthet	NPD	
Hållbarhet: - Inomhus - Utomhus: frostbeständighet	Uppfylls Uppfylls	
Beständighet mot termisk chock	Uppfylls	
Utsläpp av farliga ämnen, för: - Utsläpp av bly - Utsläpp av kadmium	NPD NPD	

- 8) *Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.*

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:



Agustín Sainz
Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

Castellón, 01/07/2013

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) Varetypens unikke identifikationskode;
 Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Tørpressede keramiske fliser, med vandoptagelse $E_b \leq 0,5\%$, til indendørs og udendørs vægge og gulve

- 2) Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: **til indendørs og udendørs vægge og gulve**
- 3) Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: **Marazzi Iberia S.A.U., Av/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España**
- 4) I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: ikke anvendelig
- 5) Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: **System 4**
- 6) Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: det notificerede organs navn og identifikationsnummer, hvis relevant): ikke anvendelig
- 7) Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse	Klasse A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Brudstyrke	≥ 1300 N	
Skridsikkerhed	Se vedlagte tabel	
Taktilitet	NPD	
Bindingsstyrke/vedhæftning	NPD	
Holdbarhed, til: - Indendørs brug - Udendørs brug: Frost/tø modstandsdygtighed	Opfyldt Opfyldt	
Modstandsdygtighed overfor termisk chok	Opfyldt	
Afgivelse af farlige stoffer: - Afgivelse af bly - Afgivelse af cadmium	NPD NPD	

- 8) Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.
 Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Agustín Sainz
 Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

Castellón, 01/07/2013

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element identyfikacyjny wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_w \leq 0,5\%$, okładzina ścienna i podłogowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
- 2) Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **okładziny ścienne i podłogowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.**
- 3) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Marazzi Iberia S.A.U., AV/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España
- 4) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art 12 ust 2.: **ND - nie dotyczy.**
- 5) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości wartości użytkowych wyrobu budowlanego określonego w załączniku V: **System oceny: 4**
- 6) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy: **ND - nie dotyczy**
- 7) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ogień	Klasa A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Siła łamiąca	≥1300 N	
Poślizgowość	Według załączonej tabelki	
Dotyk	NPD	
Siła spoiny/przyczepność	NPD	
Trwałość: Do użytku wewnętrznego Do użytku zewnętrznego: Mrozoodporność	SPEŁNIA SPEŁNIA	
Odporność na szok termiczny	SPEŁNIA	
Emisja substancji niebezpiecznych Kadm Ołów	NPD NPD	

- 8) Właściwości użytkowe określone w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3. W imieniu producenta podpisał:

Castellón, 01/07/2013



Agustín Sainz
Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт:
 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Сухо-пресовани керамични плочки, с водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, за вътрешни и външни стени и подове
- 2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **вътрешни и външни стени и подове**
- 3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Marazzi Iberia S.A.U., AV/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España**
- 4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: **Неприложимо**
- 5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**
- 6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо: **Неприложимо**
- 7) Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реагиране на огън/ Reaction to fire	Клас A1 _{под} /A1	EN 14411:2012
Сила на счупване/ Breaking strength	≥ 1300 N	
Степен на хлъзгане/ Slipperiness	Вижте приложената таблица	
Осезаемост /Tactility	NPD	
Сила на свързване/сцепление- Bond strength/adhesion	NPD	
Устойчивост при/Durability, for: - Вътрешно приложение/ Internal use - Външно приложение/ External use: Устойчивост на замръзване/топене/ Freeze/thaw resistance	Преминава /Passed Преминава /Passed	
Устойчивост на термичен шок/ Resistance to thermal shock	Преминава /Passed	
Отделяне на опасни вещества/ Release of dangerous substances, for: - отделяне на олово/ Release of lead - отделяне на кадмий/ Release of cadmium	NPD NPD	

- 8) Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3:

Подписано за и от името на производителя от

Castellón, 01/07/2013



Agustín Sainz
 Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
Placi ceramice presate la rece cu absorbție de apă $E_b \leq 0,5\%$, pentru plăci de perete și pardoseli, în interior și la exterior
- 2) Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **pentru plăci de perete și pardoseli, în interior și la exterior**
- 3) Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **Marazzi Iberia S.A.U., AV/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España**
- 4) După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): Neaplicabil
- 5) Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistemul 4**
- 6) În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: denumirea și numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant: Neaplicabil
- 7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasă A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Forța de rupere	≥ 1300 N	
Alunecare	A se vedea tabelul atașat	
Pipit	NPD	
Rezistența la smulgere / aderență	NPD	
Durabilitatea, pentru: - uz intern - Uz extern: îngheț / dezgheț	Trecut Trecut	
Rezistența la șoc termic	Trecut	
Eliberare de substanțe periculoase Eliberare de plumb Eliberare de cadmiu	NPD NPD	

- 8) Performanța produsului identificat la punctele 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Castellón, 01/07/2013



Agustín Sainz
Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 001MRZS

Rev. N. 0

- 1) *Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:*
Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavku 4.:
Keramičke pločice suho presane, sa apsorpcijom vode $E_b \leq 0,5\%$, podne i zidne pločice za unutrašnju i vanjsku uporabu.
- 2) *Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:* **Podne i zidne pločice za unutrašnju i vanjsku uporabu.**
- 3) *Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, sukladno članku 11. stavku 5.:*
Marazzi Iberia S.A.U., AV/ Enrique Gimeno 317, 12006 Castellón - España
- 4) *Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:* Nije primjenjivo
- 5) *Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:* **Sustav 4**
- 6) *U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela, prema potrebi:* Nije primjenjivo
- 7) *Objavljeno svojstvo*

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na vatru	Razred A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Snaga lomljivosti	≥ 1300 N	
Skiskost	Vidi tablicu u prilogu	
Taktilnost	NPD	
Snaga stapanja	NPD	
Trajnost, za: - Unutarnja uporaba - Vanjska uporaba:Otpornost na smrzavanje	Otporan Otporan	
Otpornost na toplinski šok	Otporan	
Otpustanje opasnih tvari: - otpustanje od olova - otpustanje kadmija	NPD NPD	

- 8) *Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 7.*

*Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 3.
 Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:*



Agustín Sainz
 Technical Director Marazzi Iberia S.A.U.

Castellón, 01/07/2013

Table - Slipperiness (where required by regulation)			
Serie	Product	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
Denver	Denver Natural	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Denver Strutturato Grip	R10	Rd > 45
Forum	Forum Natural	NPD	15 < Rd ≤ 35
Campus	Campus Natural 60x60	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Campus Grip 33x33	R11	Rd > 45
Senator	Senator Natural	NPD	15 < Rd ≤ 35
Mabira	Mabira Natural	R9	15 < Rd ≤ 35
	Mabira X, W, L	R9	15 < Rd ≤ 35
	Mabira TT	R11	Rd > 45
Storm	Storm Natural	NPD	15 < Rd ≤ 35
Street	Street Natural	R9	15 < Rd ≤ 35
Style	Style Natural	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Style Grip	R11	Rd > 45
Toronto	Toronto Natural	NPD	15 < Rd ≤ 35
Traffic	Traffic Natural	R11	Rd > 45
Zenith	Zenith Natural	R9	15 < Rd ≤ 35
Lander	Lander Natural	R9	15 < Rd ≤ 35
	Lander Grip	R11	Rd > 45
Atlante	Atlante Natural	R10	15 < Rd ≤ 35
	Atlante Grip	R11	Rd > 45
Lithos	Lithos Natural	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Lithos Lap	NPD	15 < Rd ≤ 35
Montreal	Montral Lap	NPD	15 < Rd ≤ 35
Oxistone	Oxistone Nat	R9	15 < Rd ≤ 35
Perseo	Perseo Lap	NPD	15 < Rd ≤ 35
Sandstone	Sandstone Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
Titan	Titan Nat	R9	15 < Rd ≤ 35
	Titan Lap	NPD	NPD
Tandem	Tandem Nat	R10	15 < Rd ≤ 35
	Tandem Grip	NPD	Rd > 45
Egipto	Egipto Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
Global	Global Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
Paramo	Paramo Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Paramo Grip	NPD	35 < Rd ≤ 45
Cotto Antic	Antic Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Antic Grip	NPD	Rd > 45
Taiga	Taiga Nat	R11	Rd > 45
Concret	Concret Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
Arauca	Arauca Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
Boise	Boise Nat	R11	Rd > 45
Border	Border Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Border Grip	R11	Rd > 45
Damasco	Damasco Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
Oregón	Oregón Nat	NPD	15 < Rd ≤ 35
	Oregón Grip	NPD	Rd > 45