

ACTIS

aislamiento y bienestar

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

BVQI: CERTIFICACIÓN NF EN ISO 9001:2000

ACTIS, SA CERTIFICA QUE:

El TRISO-MURS+ tiene las siguientes características técnicas:

EFICACIA TÉRMICA MEDIDA (ET=RT)

RT = 3,5 m².K/W UT = 0,29 W/m².K

UT = 1/RT (valor de U del aislante con cámaras de aire asociadas)

PRESENTACIÓN

ROLLO

ANCHO	1,58 m
LARGO	12,66 m
SUPERFICIE	20 m ²
PESO/ROLLO	9 Kg

COMPOSICIÓN

Nº CAPAS	8	2 láminas metalizadas con malla de refuerzo, 3 espumas PE, 2 láminas reflectoras intermedias, 1 malla de agarre
----------	---	---

Nº REFLECTORES	4
PESO/m ²	450 g/m ²
ESPESOR	12 mm

PROPIEDADES MECÁNICAS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	NF EN ISO 13934-1
Longitudinal:	>500 N
Transversal:	>250 N
RESISTENCIA AL RASGADO	NF EN ISO 13937-2
Longitudinal:	>50 N
Transversal:	>60 N
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	NF EN ISO 3386-1
	36,8 KPa

PROPIEDADES ACÚSTICAS

ATENUACIÓN ACÚSTICA	NF EN ISO 140-3/717-1
---------------------	-----------------------

En pared de ladrillo Rw = 57 dB (-2;-8) LGAI Nº 97.010.482

En pared de bloque de hormigón Rw = 76 dB (-3;-7) APPLUS

CTBA: Centre Technique du Bois et de l' Ameublement

LGAI: Laboratori d' Assaigs i Investigacions

* Eficacia medida en condiciones reales y mediante el medidor de flujo de calor dinámico

Firma Representante Legal

ACTIS

C/Alemania, 43 bajos 1ª
08201 SABADELL
Móvil + 34 618 814 348
Fax + 34 937 278 319

A Sabadell el 30 de septiembre 2006



Certifié ISO 9001 : 2000 par

BVQI

n° 175477